

M102031 DESOLLADORA VACUNO V-30

Descripción:

Máquina diseñada para ayudar a las tareas de desollado en las reses de vacuno. Con esta máquina podemos conseguir un aprovechamiento máximo de la piel, así como, facilitar las tareas de desollado. Con esta desolladora se alcanza una producción de hasta 30 vacunos por hora, en animales de más de 600 kg en pie.

El proceso de desuelle se realiza tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba.

Es un equipo traccionado eléctricamente y extrae la piel, liberándola al pie de las columnas de la máquina. Se le incorporan sendas plataformas neumáticas para acompañar a cuchillo el desprendimiento de la piel.

Esta máquina es ideal para instalaciones pequeñas o renovaciones de líneas, y puede trabajar con railes a 4 metros o incluso, a 3 metros, aunque requiere de sujeción de manos. La cota de rodadura es inferior a 4000 mm si se trata de animales de gran tamaño.



Datos Técnicos:

- Fabricada en acero S275 JR galvanizado en caliente
- Pilares IPE 160
- Bastidor superior soporte de tracción y plataformas conformada por IPE180 y UPN 180
- Plataformas de ayuda laterales opcionales y en acero inoxidable
- Cadenas de atado en acero inoxidable AISI 304 D7P21 mm
- Traccionado mediante motorreductor de 3 Kw con freno
- Incluye sujeción delantera para mano
- Incluye barra de sujeción de carros para evitar que se retuerza la piel al tirar
- Cuadro de mando en plataformas





