

M102301 DESOLLADORA DE VACUNO V70

Descripción:

Máquina de desollado o descuerado de res para producciones de entre 30 y 75 animales por hora, dependiendo del peso y predesollado en la faena. El desollado con este equipo se realiza desde las patas traseras hasta la cabeza.

La ventaja de este equipo sobre la versión V40, además de su mayor potencia, 30 HP, está en que esta máquina incorpora un cilindro hidráulico de empuje telescópico con carrera de 2800. Esto supone que puede trabajar animales muy grandes desde los cuartos traseros hasta la cabeza sin necesidad de sujeción de manos. Para evitar la sujeción es imprescindible que la cota de rodadura sea superior a 4000 mm y que el animal tenga un peso inferior a los 600 kg. El enrollado de la piel mediante tambor de de 400 mm de diámetro con tracción hidráulica.



El manejo de la máquina se realiza mediante cuadro de mando situado en una de las dos plataformas laterales con protección IP55 y tensión de 24 voltios.

La máquina incorpora sendas plataformas laterales de ayuda al desollado con doble movimiento vertical y horizontal para una mejor ergonomía de trabajo.

Datos Técnicos:

- Fabricada enteramente en acero inoxidable.
- Sistema de enganche de patas para desollado (opcional)
- Bomba de acción hidráulica. Motor 780 CC. P=400bar.
- Motor eléctrico: 30 HP., 220-380-415 V; 50-60 Hz.
- Rodillo: longitud de carrera: 2800 mm.
- Altura total: 5685 mm.
- Estimulador eléctrico en acero inoxidable: impide la rotura de la columna vertebral (opcional)
- Mando (Joy-stick) de accionamiento de tambor y cilindro (opcional)
- Panel eléctrico con transformador.
- Capacidad: 70 V/H

Vídeo Demostrativo:

<https://youtu.be/LzqQkMLAa1l>



