

M102641

PLATAFORMA NEUMÁTICA CERRADA REGULAR HORIZONTAL

Descripción:

Máquina diseñada para realizar diversas operaciones del faenado de vacuno de varias alturas.

Consiste en una plataforma móvil, la cual se desplaza en dirección vertical para alcanzar las diversas partes del animal y hacerlo de manera cómoda y ergonómica, reduciendo así la fatiga laboral.

Existe la posibilidad de que estas plataformas tengan movimiento en sentido horizontal hacia el centro de la línea. Estas plataformas con movimiento horizontal se recomiendan para el faenado de canales muy grandes. En estos casos, el borde de la plataforma debe estar desplazado del eje del raíl del transportador más de lo habitual, y es por lo que puede ofrecer esta posibilidad.

El movimiento se controla mediante pedales encastrados en el suelo de la plataforma para facilitar de esta manera que el operario disponga completamente de sus manos para la operación.

A las plataformas se les puede acoplar todo lo necesario para las labores de faenado, tales como:

- Lavamanos
- Lava delantales
- Esterilizadores de cuchillos y sierras
- Equilibradores de sierras y cizallas, etc.



Las plataformas cuentan con barandillas y rodapiés conforme a la normativa europea de seguridad laboral.

El suelo de la plataforma está hecho de chapa de acero inoxidable, que además de recoger y conducir las aguas y desperdicios al sumidero, alojan una rejilla de poliéster antideslizante de 40mm de luz, lo que facilita la estabilidad del operador. Equipa cilindros neumáticos en los laterales que dan estabilidad y rapidez a los movimientos. Las válvulas neumáticas son de centros cerrados y se alejan en la parte superior en un cuadro con protección IP55.

Datos Técnicos:

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Bastidor de chapa e 6 mm
- Pilares en tubo rodado Φ 84x3
- Cilindros neumáticos de 120x1200 (dos unidades)
- Presión de funcionamiento de 6 bares
- Medidas útiles: 1500 de ancho por 1000 de fondo en plataforma estándar. Existen otro tipos medidas a petición del cliente
- Cilindros de desplazamiento horizontal (2 unidades) Φ 80 C - 200
- Dimensiones 2500x1000



*Nota: Aunque pueden ser añadidos, en el precio estándar de la plataforma no están incluidos:

- Lavamanos
- Esterilizador
- Herramientas necesarias para la operación

*Plano adyacente muestra dimensiones generales

Vídeo Demostrativo:

https://youtu.be/tl9_G0EuIN0



