

ÉTOURDISSEUR ELECTRIQUE AVEC ENREGISTREUR DE DONNÉES TEQ002

Description:

L'étourdisseur électronique TEQ002 est conçu pour l'étourdissement des animaux par électronarcose et remplit les fonctions suivantes:

- Éliminer définitivement les micro-hémorragies et les dommages aux organes
- Faciliter le travail et économiser du travail
- Obtenir un ciclo de carneado tranquilo, con animales relajados y fácilmente enganchados
- Evitar animales rígidos;
- Obtenez un cycle de boucherie calme, avec des animaux détendus et facilement accrochés
- Obtenez un plus saignement
- Avoir des valeurs de PH inférieures et donc une qualité supérieure

De plus, il permet d'enregistrer le détail des paramètres électriques fondamentaux de chaque animal étourdi, en parfaite harmonie avec le règlement CE n ° 1099/2009.



Données techniques de l'équipement:

- Boîte de confinement hermétique IP55 en métal peint, dimensions 40 x 60 x 20 cm
- Système de microprocesseur électronique qui mémorise les paramètres d'étourdissement fondamentaux;
- Mémoire portable capable de stocker des milliers de données
- Connexion à l'ordinateur sans avoir besoin de câbles pour afficher et imprimer les données
- Affichage pour la visualisation du courant d'étourdissement
- Réglage par bouton-poussoir de l'espèce animale à étourdir
- Mémorisation du changement de division par bouton poussoir
- Paramètres de date et d'heure
- Indicateur acoustique et lumineux à double fonction:
 - Indication de la portée du niveau de courant minimum
 - Alarme pour non atteinte du seuil de courant minimum; por falta de alcance del umbral mínimo de corriente
- Tableau électrique avec transformateur d'isolement et de sécurité conforme à la norme CEI 14-6, classe d'isolation secondaire, masse supérieure à 3KW
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits dans la pince et dans l'alimentation du transformateur
- Equipé du réglage de la tension de sortie affichée à l'écran (VOLTS)
- Equipé d'un appareil électronique qui mesure l'impédance de l'animal et l'empêche de fonctionner si le courant programmé n'est pas atteint
- Prise 16A avec 2 pôles hermétique IP65 selon norme CEI pour connexion par pince
- Convient pour l'utilisation de l'art de la pince. TL002 et les pinces art. PZ004, PZ004L, PZ004C