

MESA DE SANGRADO DINÁMICA HORIZONTAL

Descripción:

Mesa dinámica de recogida de ovino a la salida del aturdido, para su sangrado en horizontal y posterior cuelgue e izado a la vía de faenado.

Datos Técnicos:

- **Construcción:** Construida en acero inoxidable AISI 304 mediante chapas laterales perforadas con corte por láser de espesor 6 mm, tubo cuadrado 40 e 2 y tubo 40x20 e 1,5. El diseño facilita las labores de limpieza. Las patas regulables facilitarán el alto de la mesa mediante varilla roscada inox de 16 mm.
- **Banda modular de polietileno alimentario** de fácil limpieza (en fase de ingeniería se propondrán distintos modelos de banda que se puedan ajustar más a la necesidad del cliente) y diseño de la cinta que facilita su limpieza. Incluye preinstalación de sistema de limpieza de banda con recogida de agua sucia. Se le puede alimentar con agua de red o proveniente de un satélite de limpieza. La instalación de limpieza será fabricada con tubo inoxidable AISI 304 con difusores inoxidable regulables.
- **Sistema de recogida de sangre** para conexión a bomba, construido en perfil tubular 40 e 2 y chapa de espesor 1,5 mm.
- **Irà propulsada por un motorreductor** de 1,1 Kw. Equipa un pulsador de arranque. La máquina estará protegida en el cuadro del restrainer y sus maniobras serán igualmente a 24v.



