

## M102410 TRÉMIE DE SOUS-PRODUIT

### Description:

Lors de l'abattage du bétail, différents sous-produits sont éliminés, notamment dans la plate-forme de transfert, mais aussi à d'autres points du processus,

À ce stade, les pattes arrière, les mamelles, le sexe des mâles, etc. sont généralement enlevés.

Pour une bonne accumulation dans les chariots de coupe ou les conteneurs au niveau du sol ou sur les étages inférieurs, des tuyaux en forme de tube sont généralement nécessaires ancrés dans la plate-forme à la hauteur du travail des opérateurs et avec une décharge à 90° du sol ou dans un étage inférieur du abattoir.

La dimension et le diamètre sont généralement adaptés à chaque installation, bien qu'ils aient tous des caractéristiques techniques similaires.

### Données Techniques:

- Fabriqué en tôle d'acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur pliée ou laminée d'un diamètre de 300 mm et d'une longueur de 2000 mm
- Finition soudée et galvanisée Tig
- Entonnoir placé dans l'embouchure de la lame pour la meilleure collecte du produit. A la base il intègre une bride pour un meilleur maintien



### Vidéo de démonstration:

<https://youtu.be/whmj7Kvfj4M>







