

TABLE DE SAIGNÉE DYNAMIQUE HORIZONTAL

Description:

Table de ramassage dynamique des moutons à la sortie de l'étourdi, pour sa purge horizontale et son accrochage et hissage ultérieurs jusqu'à la ligne d'abattage.

Caractéristiques:

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 avec plaques latérales perforées découpées au laser de 6 mm d'épaisseur, tube carré 40 e 2 et tube 40x20 e 1,5. La conception facilite le nettoyage. Les pieds réglables faciliteront la hauteur de la table au moyen d'une tige filetée en acier inoxydable de 16 mm.

- Bande modulaire en polyéthylène comestible facile à nettoyer (dans la phase d'ingénierie, différents modèles de bandes seront proposés, plus ajustables aux besoins du client) et conception de la bande qui facilite son nettoyage. Comprend la pré-installation du système de nettoyage de bande avec collecte de l'eau sale.

Il peut être alimenté en eau par le réseau ou par un satellite de nettoyage. L'installation de nettoyage sera réalisée en tube inox AISI 304 avec diffuseurs réglables en inox.

- Système de prélèvement sanguin pour connexion à la pompe, construit en profil tubulaire 40 et 2 et feuille de 1,5 mm d'épaisseur.

- Il sera alimenté par un motoréducteur de 1,1 kW. Il équipe un bouton de démarrage. La machine sera protégée dans la boîte de retenue et ses manœuvres seront également en 24v.



